

Delta CFP2000

*– развитие серии преобразователей частоты CP2000
для применения в жестких условиях окружающей среды.*

Предназначенная главным образом для использования в секторе HVAC (насосы, вентиляторы, чиллеры и т.п.), серия имеет следующие характеристики:

- Диапазон мощностей от 0.75 до 90 кВт
- Исполнение IP55 – защита от пыли и брызг
- Специальное покрытие печатных плат класса 3С3 (стандарт IEC 60721-3-3) для защиты от воздействия агрессивных сред
- Работа при температурах до +50оС без снижения мощности, и до +60оС со снижением
- Встроенный фильтр ЭМС класса С2, опционально – С1 (стандарт EN61800-3)
- Встроенный дроссель постоянного тока для снижения уровня гармонических искажений
- Встроенный выключатель питания (опционально)
- Многонасосное применение
- Встроенный контроллер на 10k шагов для реализации сложных алгоритмов управления
- Пожарный режим
- Подхват вращающегося двигателя
- Функция автоматического энергосбережения
- ПИД-регулятор
- Русский язык дисплея (наряду с другими)
- Связь с системой верхнего уровня по протоколу Modbus (опционально: Profibus, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, Ethernet/IP).

Компания «СТОИК»:



www.deltronics.ru

sales@deltronics.ru

+7 (495) 661 24 41

